



PROFUNGIT® OBERFLÄCHE-ANTIBAKTERIELL

ARBEITSANWEISUNG

Profungit® Oberfläche-Antibakteriell ist eine Beschichtung für Türklinken und Oberflächen wie z.B. Griffe von Einkaufswägen und Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Handläufe, Schaltflächen und weiteren Oberflächen, die häufig von Personen berührt werden. Um Haftung und Verträglichkeit zu testen, ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

ARBEITSANWEISUNG

Anwendungsempfehlung Apro Force Profungit®OA



1) Arbeitsvorbereitung

Tragen Sie bei der Anwendung Einmalhandschuhe und beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

2) Vorbereitung des Untergrunds

Wie bei jeder Lackierung muss der Untergrund, sauber, tragfest und trocken sein. Besonders wichtig ist die Entfernung von Ölen und Fetten. Für die Vorreinigung der Flächen sind ausschließlich Mittel auf Isopropanolbasis zu verwenden. Damit die Oberfläche abtrocknen kann, warten sie nach Reinigung mindestens 10 min vor dem Auftragen von Profungit Oberfläche.

3) Anwendung

Profungit®OA vor dem Auftragen mit einem Stab aufrühren (nicht aufschütten). Beigepacktes Mikrofasertuch (silikonfrei) mit Profungit®OA tränken und den antibakteriellen Lack mit dem Tuch auf der Oberfläche aufbringen. Warten Sie vor der Benutzung ca. 30min bis die Beschichtung getrocknet ist. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 5°C und 25°C sein. Dies betrifft die Produkt-, Raum- und die Oberflächentemperatur.

4) Information anbringen

Um Ihre Kunden und Mitarbeiter zu informieren und um das Datum der Behandlung festzuhalten, empfehlen wir den Aufkleber an der behandelten Einrichtung anzuringen und das Datum auf dem dafür vorgesehenen Feld einzutragen.

5) Schutzwirkung

Profungit®OA wurde von deutschen Prüflaboren eine dauerhafte Wirkung über einen Zeitraum von 365 Tagen testiert. Profungit®OA wirkt zu 99,89% gegen Corona Viren und zu 99,99% gegen sonstige multiresistente Keime. Je nach Intensität der mechanischen Oberflächenbeanspruchung empfehlen wir bereits vor Ablauf der Wirkungsdauer die Beschichtung auf mechanische oder chemische Beschädigung zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erneuern.

Hersteller: Lörken Lacke GmbH&CO.KG | Clausenstraße 37 | D-42285 Wuppertal

Vertrieb: APRO-FORCE GmbH | Maitisgasse 6 | A-3400 Klosterneuburg | Telefon: +43 (0) 2243 834 685 0 |
E-Mail: office@apro-force.com | www.apro-force.at